



Релейные модули
Серия NV 12XX
**Релейный модуль
NV 1221**

Руководство по эксплуатации
PM.001221.000 PЭ

1. Назначение.

Для управления различными устройствами с помощью выходов Out 1....Out 4 GSM-передатчиков NAVIGARD и программируемых выходов (PGM) контрольных панелей.

2. Технические характеристики.

№	Наименование	Значение
1	Управление, В	12..13
2	Потребляемый ток, мА	25
3	Контакты	NC, NO, COM
4	Коммутируемый ток на клеммах NC - COM, NO - COM, А	6
5	Допустимое напряжение на клеммах NC - COM, NO - COM, В	250
6	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	30x25x18
7	Рабочая температура, °С	-25..55

3. Принцип работы.

При отсутствии напряжения на входе управления (+12V, IN) контакты на клеммах «NO-COM» -разомкнуты, на клеммах «NC-COM»-замкнуты. При появлении напряжения на входе управления включается реле, и переключает контакты на противоположные: клеммы «NO-COM»-становятся замкнуты, а клеммы «NC-COM»-разомкнуты. Модуль крепится на несущей поверхности при помощи самоклеющейся площадки и хомута.

4. Комплект поставки

Релейный модуль NV 1221.....1шт
Руководство по эксплуатации.....1шт
Самоклеющаяся площадка и хомут.....1шт
Пластиковая упаковка.....1шт

5. Свидетельство о приемке.

Релейный модуль NV 1221 соответствует конструкторской документации PM.001221.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

М.П.

6. Гарантии производителя и сертификаты.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV 1221 требованиям пожарной безопасности, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством.

NV 1221 имеет сертификат №С-RU.ПБ16.В.00158 от 25.08.2010г. , подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

7. Техническая поддержка.

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград ул. Черяховского д.6.

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108, (4012) 38-68-66;

Website: www.navigard.ru ;

e-mail: tech@navigard.ru